

- › LINEARMATUR I HØJESTE KVALITET
- › VELEGNET TIL BELYSNING I INDUSTRI, LAGERHALLER MV.
- › EKSTRUDERET ALUMINIUM
- › LED OG DRIVER KAN LET SERVICERES ELLER UDSKIFTES
- › GENNEMFORTRÅDET 5X2,5MM2
- › KAN LEVERES MED DALI ELLER CASAMBI
- › SPECIALLINSE SIKRER LAV UGR
- › MONTERINGSHØJDE FRA 4 TIL 15 METER
- › PHILIPS XITANIUM iXt INDUSTRIDRIVER +100.000 TIMER
- › 4 kV TRANSIENTBESKYTTELSE
- › MONTERINGS BESLAG ELLER WIREOPHÆNG
- › 5 ÅRS GARANTI



SPECIFIKATIONER

Varenummer	570104500001	570104500002	570104500004
Model	64W	64W DALI	90W DALI
UGR	<19 / <22		
Spænding	AC 220-240V		
Frekvens	50Hz-60Hz		
Power factor	> 0.95		
Effekt	64W	64W	90W
Mål LxHxB i mm.	1673x108x111	1673x108x111	1673x108x111
Vægt	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Farvegengivelsesindeks	RA80 (kan bestilles i RA90)		
Glas	Specialoptik / PC		
Farvetemperatur	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K		
Lumen	171 lm/w	171 lm/w	157 lm/w
Lysspredning efter ordre	90° (78° på bestilling)		
Levetid ved 45°	L80 B10 > 100.000	L80 B10 > 100.000	L80 B10 > 87.000
LED	LUMILEDS		
Type	Industriarmatur		
Arbejdstemperatur	-20°C / +50°C		
Kapslingsklasse	IP 54		
Energiklasse	A++		

