

- > TUNABLE WHITE / CCT LED-PANEL
- > PASSER I SYNLIIG T-SKINNE LOFTER
- > RAMME I HVID (RAL9010)
- > KAN LEVERES MED LEDGEAR DALI8 DRIVER ELLER TRIDONIC CASAMBI
- > PRISMATISK PMMA FRONT FOR LAV UGR
- > KLASSE I (KAN SPECIALLEVERES I KLASSE II)



SPECIFIKATIONER

Model	Prismatisk Tunable 60X60
Spænding	AC 100V-240V
Frekvens	50Hz-60Hz
Cosinus phi	>0.9
Strøm	0,90A
Effekt	36W
Farvegengivelsesindeks	Ra > 80
Farvetemperatur	2700K - 6000K
Lumen	3000K - 112 lm/w / 4000K - 131 lm/w / 6000K - 120 lm/w
Lysblænding	UGR<19
Lysspredning efter ordre	120°
MacAdam	MacAdam ≤ 3
Middeldriftslevetid (L70B50)	100.000 Timer ved 25 °C
Middeldriftslevetid (L80B50)	80.000 Timer ved 25 °C
Middeldriftslevetid (L90B50)	50.000 Timer ved 25 °C
LED	2835 LED
Dimensioner	595 x 595 mm
Højde	11mm (plus driver)
Arbejdstemperatur	-20°C / + 40°C
Kapslingsklasse	IP 20
Energiklasse	A+
LED-driver efter ordre	Dæmpbar