

- > ROBUST GRUNDARMATUR
- > PERFEKT TIL KØKKEN, OMKLÆDNING, LAGER MV.
- > GENNEMFORTRÅDET MED 5X2,5MM2
- > ALUMINIUM INDSATS SIKRER KØLING AF DIODER
- > KABELINDGANG I BEGGE ENDER SAMT PÅ BAGSIDEN
- > VELEGNET TIL LOFTMONTAGE
- > KAN LEVERES MED SENSOR / DALI



SPECIFIKATIONER

Varenummer	570501120100	570501120200	570501120300
Model	60 cm	120 cm	150 cm
Spænding	AC 220V - 240V		
Frekvens	50Hz-60Hz		
Cosinus phi	> 0.95		
Effekt	21W	42W	60W
Farvegengivelsesindeks	RA > 80		
Glas	Matteret PC		
Farvetemperatur	4000K (Kan bestilles i anden Kelvingrad)		
Lumen + - 5%	2100lm	4200lm	6000lm
Lysspredning efter ordre	120°		
Gennemsnitlig levetid ved 25 °C	L80B50 > 50.000		
LED	Samsung 2835 LED		
Type	LED Armatur		
SDCM McAdam	3		
Dimensioner	600 x 141 x 60	1200 x 141 x 60	1500 x 141 x 60
Arbejdstemperatur	-40°C / +50°C		
Kapslingsklasse	IP 44		
Energiklasse	A+		

LED-driver efter ordre

ON/OFF – Standard
 HF SENSOR – KONTAKT A LED
 DALI – KONTAKT A LED

TEGNINGER

