

ALED

NOLAN



- > Kan monteres direkte i systemlofter.
- > Ramme i alu. eller hvid (RAL9010).



Model	30x120	60x60
Spænding	AC 220V-277V	
Frekvens	50Hz-60Hz	
Cosinus phi	> 0.9	
Strøm	0,9A	0,9A
Effekt	45W	45W
Farvetemperatur kode	830 / 930 / 840 / 940	
Farvegengivelsesindeks	Ra ≥ 83 eller Ra ≥ 93	

Glas	Matteret PC / Prismatic	
Farvetemperatur	3000K / 4000K	
Lumen	115-125 lm/w ± 5%	
Lysblænding	UGR <19	
Lysspredning efter ordre	160°	
MacAdam	MacAdam ≤ 3	
Middeldriftslevetid (L70B50)	100.000 Timer ved 25°C	
Middeldriftslevetid (L80B50)	80.000 Timer ved 25°C	
Middeldriftslevetid (L90B50)	50.000 Timer ved 25°C	
LED	2835 LED	
Fejlfrekvens i driver led 5.000 timer	1	
Type	LED Panel	
Dimensioner	295 x 1195 mm.	595 x 595 mm.
Højde	12mm.	12mm.
Arbejdstemperatur	-20°C / +40°C	
Kapslingsklasse	IP 21	
Energi klasse	A+	

LED Driver efter ordre

DALI, 1-10V eller TRIAC Dæmp / Winsta Wago tilkobling for hurtig montage / tilslutningsbox for videresløjning

Kontakt ALED for speciallavet model.

