

# TOLEDO RUND GEN2

A  
LED

- › DOWNLIGHT I HØJ KVALITET
- › PCS BOARD PÅ KØLEHUS FOR LÆNGERE LEVETID
- › OSRAM LED
- › FLIMMERFRI BELSYNING
- › VALGFRI DRIVER
- › CONNECTOR BOX FOR VIDERESLØJFNING OG HURTIG MONTAGE
- › 5 ÅRS GARANTI



## SPECIFIKATIONER



Varenummer	570401350001	570401350002	570401350009	570401350010
Model	15		20	
Spænding	AC 220V-240V			
Frekvens	50Hz-60Hz			
Power factor	> 0.95			
Strøm	500 mA			
Effekt	15W	15W	20W	20W
Farvetemperatur kode	830	840	830	840
Farvegengivelsesindeks	RA > 80			
Glas	Matteret PC			
Farvetemperatur	3000K	4000K	3000K	4000K
Lumen	100 Lm/W +- 5%			
Lysblænding	UGR < 22			
Lysspredning efter ordre	100°			
Gennemsnitlig levetid ved 25 °C	L80B10 > 50.000			
LED	OSRAM LED			
Type	LED Downlight			
Diameter	6" - Ø190 mm - 570401355001 8" - Ø230 mm - 570401355002 10" - Ø285 mm - 570401355003			
Hulmål	6" Ø160-180mm 8" Ø185-215mm 10" Ø230-260mm			
Højde	6" - 60mm 8" - 65mm 10" - 75mm			
Arbejdstemperatur	-20°C / +60°C			
Kapslingsklasse	IP 44			
Energiklasse	A++			
LED-driver efter ordre	Osram on/off - 570401311000 Mean LCM25-DALI - 570401311100 Kan bestilles med CASAMBI			



